

SPECIFICATIONS DE PRODUIT

Modèle: Jazzy Elite 14

Fabricant: Pride Mobility Products Company

Adresse Internet: www.pridemobility.com

Information sur le document: INFINF3143/Rev A/November 2012

Capacité de poids:	136 kg (300 lb)
Vitesse maximale: ¹	Jusqu'à 6.4 km/h (4 mph)
Dégagement au sol: ²	7.6 cm (3 po) au le boîtier du base 6.4 cm (2.5 po) au arrière du plateau de repose-pieds 3.8 cm (1.5 po) au antibasculés
Rayon de braquage: ²	61 cm (24 po) avec repose-pieds
Dimensions: ^{2, 6}	Longueur: 90.2 cm (35.5 po) sans repose-pieds 107.9 cm (42.5 po) avec repose-pieds Largeur: 61.6 cm (24.25 po)
Roues motrice:	35.6 cm (14 po), à âme pleine
Roues pivotante:	15.2 cm (6 in.) à âme pleine, arrière-monté
Antibasculés:	7.6 cm (3 po) à âme pleine, avant-monté
Suspension:	Limitée
Autonomie: ^{1, 4}	Jusqu'à 15.77 km (9.8 milles)
Poids des composantes: ⁵	Base: 44.7 kg (98.5 lb) Siège standard (Haut de retour): 23.4 kg (51.5 lb) avec contrôleur Batteries: 16.8 kg (37 lb) chacune
Motorisation:	Deux moteurs, traction roues centrées
Freins:	Freins intelligents, électroniques régénératifs à disques
Batteries: ³	Deux 12-volts, NF-22
Chargeur:	5A, externe
Stabilité pour conduite en travers d'une pente:	10.5% (6°)
Pente maximale franchissable:	15.8% (9°)
Obstacle maximal:	5 cm (2 po)

¹ Varie en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type et de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Cette spécifications est sujette à une variation de +10%, -5%.

² Considérant les tolérances de fabrication et les améliorations apportées au produit, cette spécifications est sujette à une variation de (+ or -) 3%.

³ Type AGM ou au gel requis. Voyez la section V. "Batteries et recharge".

⁴ Test salon la norme ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Section 4 & ISO 7176-4 standards. Résultats théoriques obtenus à partir des calculs basés sur les spécifications des batteries et du système d'entraînement. Testé au poids maximal permis.

⁵ Les poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.

⁶ Les dimensions indiquées s'appliquent pour une base motorisé seulement. Les mesures hors tout peuvent varier en fonction du type de siège et des accessoires sélectionnés.

NOTE: Ce produit est conforme à toutes les normes ANSI/RESNA applicables et rencontre les exigences des standards ISO 7176 et EN12184. Toutes les spécifications sont sujettes aux changements sans préavis.

